

TUNNEL DE RETRACTION



FICHE TECHNIQUE **TU6040B**

EQUIPEMENTS

- > Barrettes Ø12 mm au pas de 25 mm recouvertes de caoutchouc siliconé avec un guidage par chaînes.
- > Dispositif permettant le choix de barrettes libres ou de barrettes auto tournantes (pour film de présentation) évitant le marquage sous l'emballage.
- > Armoire électrique et tableau de commande hors de la zone de chauffe.
- > Guidage fiable par chaînes
- > Résistances de chauffe blindées : placées en cercle autour de la turbine.
- > Poste de réception en sortie à rouleaux libres.
- > Régulation électronique de la température +/- 2°C.
- > Vitesse variable du convoyeur par un variateur de fréquence.
- > Le tunnel est monté sur roulettes avec piétements vérins de mise à niveau.

DIMENSIONS

- > Longueur hors tout..... : **1 700 mm**
- > Hauteur hors tout (sur roues) : **1 600 mm**
- > Largeur hors tout..... : **930 mm**
- > Hauteur de l'alimentation réglable..... : **800/900 mm**
- > Poids de la machine..... : **195 Kgs**
- > Largeur de passage..... : **600 mm**
- > Hauteur de passage sous voûte..... : **400 mm**
- > Longueur partie chauffante..... : **900 mm**

ELECTRICITE

- > Tension..... : **400 Volts Tri + + neutre + terre.**
- > Fréquence..... : **50 Hz**
- > Intensité..... : **16 A**
- > Puissance installée..... : **12 KW/h**
- > Puissance de chauffe..... : **10.8 KW/h**
- > Consommation..... : **6 KW/h environ**



AVANTAGES TUNNEL DE RETRACTION 60.40 BARETTES

- > **RESISTANCES DE CHAUFFE**
Résistances de chauffe blindées placées en cercle autour de la turbine pour une rétraction homogène.
- > **VENTILATION**
Ventilation forte et équilibrée qui facilite le transfert thermique de l'air du film, ce qui a pour effet concret de rétracter tous les films à une température plus basse avec un temps d'exposition à la chaleur plus faible.
- > **REGLAGE**
Réglage en hauteur de l'ensemble du transporteur du tunnel, en fonction de la taille du fardeau : aucune dénivellation, meilleure rétraction, et économie d'énergie. Ce réglage permet de s'adapter à la machine amont.
- > **MOTEUR/TURBINE**
Tous nos tunnels comportent un ensemble moteur-turbine spécialement étudié pour résister à la chaleur de façon à assurer une bonne fiabilité des roulements moteur.
- > **ISOLATION**
L'excellente isolation thermique est réalisée au moyen de laines minérales et de plaques en fibres céramiques ainsi que d'un carter en matières composites (polyester et fibres de verre) qui complète cette isolation en réalisant un écran thermique et phonique.
- > **ENCOMBREMENT**
Les tunnels SFERE possèdent un très faible encombrement au sol compte tenu de leurs performances.
- > **POLYVALENCE/PERFORMANCE**
Les tunnels SFERE rétractent tous les films disponibles sur le marché tels que polyéthylène, PVC, Polypropylène, réticulés, co-extrudés etc..., même les plus épais.
- > **ECONOMIE**
Le recyclage de l'air permet une économie d'énergie importante.

MISE SOUS FILM RETRACTABLE

ZI de L'Eglantier – 23 Rue des Cerisiers – 91090 LISSES
 ☎ : 01 64 97 70 97 📠 : 01 64 97 61 98
 Mail : contact@sferemballage.fr
 Site : www.sferemballage.fr

CERCLAGE ET AUTRES MACHINES

ZI de la pomme – BP 20 - 31250 Revel
 ☎ : 05 61 83 26 69 / 📠 : 05 62 18 51 52
 Mail : bm_emballage@bmemballage.com
 Site : www.bmemballage.com

CONSOMMABLES

ZI de la pomme – BP 20 - 31250 Revel
 ☎ : 05 61 83 16 82 / 📠 : 05 62 18 51 52
 E-Mail : valentin@bmemballage.com